



INVERTERES MULTI beltéri egységek

PARAPET/MENNYEZETI

PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ

MŰSZAKI ADATOK		FSPIF-1801AE3	FSPIF-2401AE3	FSFIF-1201AE3	FSFIF-1801AE3
Hűtőközeg típusa	-	R32	R32	R32	R32
Hűtő teljesítmény	W	5280	7030	3520	4980
Fűtő teljesítmény	W	5570	7620	3810	5280
Hálózati áram	V / f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás max./közép/min.	(m3/h)	958/839/723	1192/1023/853	650/580/490	780/690/600
Hangnyomásszint max./közép/min.	dB(A)	44/41/37/24	49.5/45.5/36.5/22.5	37/34/27/23	41/38/32/26
Hangteljesítményszint max.	dB(A)	57	63	54	55
Tömeg	kg	28	28	14,9	14,9
Méret beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	1068x675x235	1068x675x235	794x621x200	794x621x200
Csőméret	mm	6,35/12,7 kellhet hozzá bővítő adapter 9,53 >> 12,7	9,35/15,9 kell hozzá bővítő adapter 6>>9 és 12>>16	6,35/9,53	6,35/12,7 kellhet hozzá bővítő adapter 9,53 >> 12,7
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között	x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés	x mm ²	kültéri egységen			
Üzemeltetési határok belső hőmérséklet	°C	hűtésben 16°C -32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúg érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	FSPIF-1801AE3	FSPIF-2401AE3	FSFIF-1201AE3	FSFIF-1801AE3
"Follow me" funkció	✓	✓	✓	✓
8°C temperáló fűtés funkció	✓	✓	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓	✓	✓
100 lépésben állítható beltéri ventilátor	✓	✓	✓	✓
4 irányú automatikus légterelés (Swing le-fel, jobbra-balra)	✓	✓	-	-
Automatikus légterelés (Swing le-fel)	-	-	✓	✓
Kétirányú légbefúvás (alul/felül)	-	-	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓	✓	✓
Időzítés	24 óra (idő intervallum), (opcionális WIFI vezérlés esetén vagy vezetékes távirányítóval heti időzítés)			
ECO gazdaságos hűtő üzemmód	✓	✓	✓	✓
Éjszakai üzemmód (SLEEP)	✓	✓	✓	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	✓	✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓	✓	✓
Porszűrő	✓	✓	✓	✓
"Hideg-katalitikus" szűrő	✓	✓	✓	✓
Digitális kijelzés	-	-	✓	✓
Kikapcsolható kijelzőpanel	✓	✓	✓	✓
Infra távirányító fali tartóval	✓	✓	✓	✓
Billentyűzár	✓	✓	✓	✓
Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány	opció	opció	opció	opció
Vezetékes távirányító	opció	opció	opció	opció
Áthelyezhető hőmérsékletérzékelés (I FEEL funkció)	opció	opció	opció	opció
Szobahőmérséklet kijelzés	opció	opció	opció	opció
Csoport vezérlés (max 16 beltéri egység)	opció (vezetékes távirányítóval KJR 120N)		-	-
Paraméterlekérdezés	opció	opció	✓	✓
Modbus csatlakozás	opció	opció	opció	opció
Központi vezérlés	opció	opció	opció	opció
WIFI	opció	opció	opció	opció
Frisslevegő bekötési lehetőség	✓	✓	-	-
Külső ventilátor indítási kimenet	✓	✓	-	-
Külső jel kimenet (hibajelzés)	✓	✓	opció	opció
Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)	✓	✓	opció	opció
Memóriában eltárolható egyéni beállítás	WIFI vezérlésen keresztül érhető el			
"GOLDEN FIN" bevonatú hőcserélő	✓	✓	✓	✓
Öndiagnosztika-Hibakijelzés	✓	✓	✓	✓