


Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK

**KERESKEDELMI SPLIT
BERENDEZÉSEK**

A Fisher elhozza a jó időt, próbálja ki ön is!

BUSINESS
Superbrands^{4x}

18'19'20'21



A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. Németh Lajos színt vall a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcspontokat.

A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a bent levegő frissítésére. Ma már különösen a városokban olyan éjsza-

kai hőszigetek alakulnak ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók. Ugyan már betöltöttem a 70. életévemet is, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez.

Ezért nem volt eddig a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak „részegítéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már Fisher klíma tette elviselhetőbbé. A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz. A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klíma-

„ A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket ”

változás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig többek között arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, komfortossá tegyék. Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire az emberi életkörülmények kényelmesebb biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondíciója van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok.

Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.”



Mono Split készülékek







Típus	3,5kW	5,3kW	7kW	10,5kW	14kW	16kW	20kW	28kW
Kazettás								
Légcsatornázható								
Nagyteljesítményű légcsatornázható								
Padlóra állítható								
Oszlop klíma								

Mono kazettás split klíma

- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Csendes működés
- ✓ Magas hatékonyság
- ✓ Ajánlott nagyobb terek klimatizálására



Álmennyezetbe építhető klíma készülékek, előnyük, hogy a beltéri egység nagy része az álmennyezet felett helyezkedik el, így csak a beszívórács és a kifúvó légterelő lamellák látszanak. Alap infra távirányítóval, 5kW-tól körkífúvós kazetta panel, beépített cseppvíz szivattyú, friss levegő csatlakoztatási lehetőség

Kazettás Split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
 FSKUIF-120CE3-EU/FSOIF-120CE3	3,4	3,6	6,1 / 4,0
 FSKUIF-180CE3/FSOIF-180CE3	5,3	5,3	6,1 / 4,0
 FSKIF-240CE3/FSOIF-240CE3	7	7,7	6,1 / 4,0
 FSKIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F	10,5	11,5	6,1 / 4,0
 FSKIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F	14	15,2	6,1 / 4,0
 FSKIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F	16	16,8	6,1 / 4,0

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Légcsatornázható mono split klíma

Rejtett elhelyezésű klímaberendezés, vezetékes szabályzóval. A hideg vagy meleg levegőt légcsatornákon keresztül juttatja a helyiségekbe. A készülék álmennyezetben vagy speciálisan erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. Előnyük, hogy rejtve vannak, így az esztétikai előny mellett csendesek is.



Légcsatornázható split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSLUIF-120CE3/FSOIF-120CE3	3,4	3,6	6,1 / 4,0
FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3	5,3	5,3	6,1 / 4,0
FSLIF-240CE3/FSOIF-240CE3	7	7,7	6,1 / 4,0
FSLIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F	10,5	11,5	6,1 / 4,0
FSLIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F	14	15,2	6,1 / 4,0
FSLIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F	16	16,8	6,1 / 4,0



Csarnokok, nagy légterek ár/érték arányban kedvező megoldási lehetősége a fűtés/hűtés megoldására

Nagy teljesítményű légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVLI-760CE2/FVOIF-760CE2-3F (400V)	20,00	22,00	6,47 / 4,29
FVLI-960CE2/FVOIF-960CE2-3F (400V)	28,00	30,80	6,62/4,21

Padlóra állítható

Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.

- ✓ Infra távirányító.
- ✓ kitűnő légeloszlás.
- ✓ alacsony zajszint



Padlóra állítható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FSFUIF-120CE3/FSOIF-120CE3	3,4	3,6	6,1 / 4,0



Oszlop klíma

Rendezvényekre, fesztiválokra egyszerűen telepíthető, nagyteljesítményű klímakészülék.

Oszlop klíma	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FVHIF-360CE2/ FVOIF-360CE2-3F (400V)	10	11	6,54/4,09
FVHIF-600CE2/ FVOIF-600CE2-3F (400V)	16	17	6,26 / 3,93



Multi Split készülékek

Több helyiség ellátására képes multi split klímák. Előnyük, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható, ahol a beltéri egységek kivitele el is térhet egymástól. Tehát a multi rendszerbe bevonható oldalfali, kazettás és légcsatornázható beltéri készülék is.

Típus	2,5kW	3,5kW	5,3kW	7,9kW	8,2W	10,5kW	12,3W
Kazettás							
Légcsatornázható							
Oldalfali							
Kültéri							

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Kazettás multi split klíma

Kazettás multi split készülékek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSKUIF-120CE3-EU	3,4	3,6
FSKUIF-180CE3-EU	5,3	5,6



Alap vezetékes szabályzóval,
814 mm szélesség, cserélhető levegő
beszívási lehetőség,

Légcsatornázható multi split klíma

Multi split légcsatornázható	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSLUIF-120CE3	3,4	3,6
FSLUIF-180CE3	5,3	5,6

Multi split készülékek

Legelterjedtebb beltéri típus.
Könnyen elhelyezhető, hatékony megoldás
hűtésre és fűtésre egyaránt.



Multi split	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)
FSAUI-91CE3	2,6	2,8
FSAUI-121CE3	3,4	3,6
FSAUI-181CE3	5,3	5,4

Multi kültéri készülékek








Multi kültéri egységek	Hűtőteljesítmény (kW)	Fűtőteljesítmény (kW)	SEER / SCOP
FS2MIF-180CE3 Duo	5,3	5,9	6,1 / 4,0
FS3MIF-270CE3 Trio	7,9	8,8	6,2 / 4,0
FS4MIF-281CE3 Quatro	8,2	8,8	6,4 / 4,0
FS4MIF-361CE3 Quatro	10,5	11,1	6,6 / 4,0
FS5MIF-421CE3 Pento	12,3	12,9	6,1 / 4,0



Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.






Egyedi szabályozás lehetőségei

Tipus	Kazettás	Lég-csatornázható	Nagy-teljesítményű légcsatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfali klíma
 Infra NT-10A	✓	opció	opció		✓	✓
 Infra NT-05A				✓		
 Egyszerű vezetékű ZKX-C/TE-06	opció	✓	✓	✓		
 Egyszerű vezetékű ZKX-C/TE-06-B					opció	opció
 Érintőképernyős CPS-D180-01P	opció (+SPD-157)	opció (+SPD-157)	opció (+SPD-157)		opció	opció
 WiFi modul SP-D-183-01P	opció (+SPD-157)	opció (+SPD-157)	opció (+SPD-157)		opció	opció






Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Csoport szabályozás lehetőségei

Típus	Kazettás	Lég- csatornázható	Nagy- teljesítményű légcsőcsatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfalli klíma
 Egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06	opció	 + opció	 + opció			
 Egyszerű vezetékes ZKX-C/TE-06-B					opció	opció
 Érintőképernyős CPS-D180-01P	opció	opció	opció		opció	opció

Központi szabályozás lehetőségei

Tipus	Kazettás	Lég-csatornázható	Nagy- teljesítményű légcsatornázható	Padlóra állítható	Oszlop klíma	Multi oldalfalli klíma
 Egyszerű vezetékes CSP-D184-01P	opció +PCB	opció +PCB	opció		opció	opció +PCB
 Érintőképernyős CSP-D182-01P	opció +PCB	opció +PCB	opció		opció	opció +PCB
 Smart Box P-D181-01P	opció +PCB	opció +PCB	opció		opció	opció +PCB
 ModBus konverter SP-D168	opció +PCB	opció +PCB	opció		opció	opció +PCB
 BAC-NET konverter SP-D190	opció +PCB +SP-D168	opció +PCB +SP-D168	opció +SP-D168		opció +SP-D168	opció +PCB +SP-D168

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Szabályzási lehetőségek

A megadott funkciók a telepített rendszer paramétereinek megfelelően érhetőek el.

NT-10A - Infra távszabályzó

EGYÉNI


- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási spektrum 16-32°C közt
- Ventilátor sebességi fokozat állítása
- Sleep/éjszakai üzemmód
- Turbo üzemmód
- ECO gazdaságos üzemmód
- Légtérrelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Billentyűzár
- Kijelző elsötétítés

NT-05A - Infra távszabályzó

EGYÉNI


- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási spektrum 16-32°C közt
- Ventilátor sebességi fokozat állítása
- Sleep/éjszakai üzemmód
- Turbo üzemmód
- ECO gazdaságos üzemmód
- Légtérrelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Billentyűzár
- Kijelző elsötétítés

ZKX-C/TE-06 - Egyszerű vezeték nélküli szabályzó

EGYÉNI
CSOPORT


- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- 26°C gazdaságos üzemmód
- ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légtérrelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

ZKX-C/TE-06-B - Egyszerű vezetékes szabályzó

EGYÉNI

CSOPORT



- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- 26°C gazdaságos üzemmód
- ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légtérrelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Sleep/éjszakai üzemmód
- Billentyűzár
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

CPS-D180-01P Érintőképernyős vezetékes szabályzó Wifi funkcióval

EGYÉNI

CSOPORT

WIFI



- WIFI
- Érintőképernyő fekete háttérrel és fehér fényel.
- Ultra keskeny, stílusos dizájn igényes környezetbe.
- Üzem mód váltás: auto, hűtés, páratlanítás, fűtés, ventilátor
- Időzített be-/kikapcsolás 24 órás intervallumban
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Gazdaságos üzemmód
- Turbo üzemmód
- Ventilátor sebességi fokozat állítása
- Légtérrelő állítás (le/fel, jobbra/balra)
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Sleep/éjszakai üzemmód
- Billentyűzár
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- 4 beltéri egység szimultán szabályozásához

CSP-D184-01P - Egyszerű vezetékes központi szabályzó

KÖZPONTI



- Könnyen telepíthető.
- Akár 64 beltéri egység kezelése együtt vagy egyesével.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérrelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Időzítés
- Billentyűzár
- Helyi távirányítók korlátozhatók
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- MODBUS csatlakozási lehetőség

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.

A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adattapon szereplő adatoktól.

CSP-D181-01P - Smart Control Box

KÖZPONTI

WIFI



- WIFI
- Akár 64 beltéri egység együttes, csoportos vagy egyéni kezelése interneten keresztül.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Heti Időzítés
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Üzem módváltás korlátozása
- Helyi távirányítók tiltása
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés

CSP-D182-01P - Érintőképernyős vezetékes szabályozó

KÖZPONTI

WIFI



- WIFI
- Színes érintőképernyő
- Akár 64 beltéri egység együttes, csoportos vagy egyéni kezelése helyben vagy interneten keresztül.
- Üzem módváltás
- Hőmérséklet állítási tartomány 16-32°C között.
- Ventilátor fokozat állítás
- Légtérelés
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Heti Időzítés
- Hőmérséklet beállítás korlátozása
- Üzem módváltás korlátozása
- Helyi távirányítók tiltása
- Működési paraméterek lekérdezése
- Hibakijelzés
- ModBus csatlakozási lehetőség

SP-D168 - MODBUS KONVERTER

KÖZPONTI



- BMS rendszerekhez való csatlakozási lehetőség ModBus protokollal, akár 64 beltéri egység szabályzásához

SP-D190 - BAC-NET

KÖZPONTI



- BMS rendszerekhez való csatlakozási lehetőség BAC-NET protokollal, akár 64 beltéri egység szabályzásához

SP-D-183-01P**WiFi Module board - Egyedi szabályozás applikációval**

WIFI



- Lehetővé teszi egy beltéri egység szabályozását applikációval (Android, IOS) WiFi csatlakozással



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



ABLAKKLÍMA



HŐSZIVATTYÚ



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY



SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: