



		Oldalfali	Oldalfali	Oldalfali	Padlóra állítható	
MŰSZAKI ADATOK		FSAUI-91CE3	FSAUI-121CE3	FSAUI-181CE3	FSFUIF-120CE3	
Hűtőközeg típusa	-	R32	R32	R32	R32	
Hűtő teljesítmény	W	2600	3400	5300	3500	
Fűtő teljesítmény	W	2800	3600	5400	3800	
Hálózati áram	V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Légszállítás	max./közép/min.	(m3/h)	450	550	850	560/520/480
Hangnyomásszint	max./közép/min.	dB(A)	38/30/21	39/32/22	41/34/24	41/39/37
Hangteljesítményszint	max.	dB(A)	50	50	53	52
Tömeg	kg	8,5	9,5	11,5	15	
Méret	(Szél.xMag.xMély.)	mm	715x295x198	864x300x200	972*320*215	700x630x215
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/9,53	
Elektromos vezeték *	kültéri - beltéri között	x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés	x mm ²	kültéri egységen				
Üzemeltetési határok	belső hőmérséklet	°C				
		hűtésben 16°C -32°C / fűtésben 16°C - 32°C				

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	FSAUI-91CE3	FSAUI-121CE3	FSAUI-181CE3	FSFUIF-120CE3
WIFI csatlakozás	opció	opció	opció	-
"Follow me" funkció	✓	✓	✓	-
Aktív öntisztító funkció	✓	✓	✓	-
Porszűrő	✓	✓	✓	✓
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓	✓	✓
ECO gazdaságos üzemmód	✓	✓	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓	✓	✓
Automatikus légtérrelés le/fel (Swing)	✓	✓	✓	✓
Kétirányú légbefúvás (alsó/felső)	-	-	-	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	✓	✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓	✓	✓
Hőcserélőkiszáritó funkció	✓	✓	✓	-
„Gyerekszár”	✓	✓	✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓	✓	✓
Kikapcsolható kijelzőpanel	✓	✓	✓	✓
Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)	✓	✓	✓	✓
Külső jel kimenet (hibajelzés)	✓	✓	✓	-
Infra távirányító	✓	✓	✓	✓
Vezetékes távirányító	opció	opció	opció	-
Áthelyezhető hőmérsékletérzékelés (I FEEL funkció)	opció (vezetékes távirányítóval)			-
Szobahőmérséklet kijelzés	opció (vezetékes távirányítóval)			-
Paraméterlekérdezés	opció (vezetékes távirányítóval)			-
Csoportvezérlés	opció (vezetékes távirányítóval)			-
Modbus csatlakozás	opció	opció	opció	-
Központi vezérlés	opció	opció	opció	-
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	✓	✓	✓	✓