



PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS

MŰSZAKI ADATOK			F-DRY202AE4-I	F-DRY301AE4
Vizleválasztás	(30°C;80% rel.nedv.)	l/nap	20	30
Áramfelvétel	(30°C;80% rel.nedv.)	A	2,1	2,9
Teljesítmény felvét	(30°C;80% rel.nedv.)	W	360	550
EEV		l/kWh	2,3	2,2
Vizleválasztás	(27°C;60% rel.nedv.)	l/nap	10	19
Áramfelvétel	(27°C;60% rel.nedv.)	A	1,7	2,2
Teljesítmény felvét	(27°C;60% rel.nedv.)	W	280	465
DER(27°C/60%)		l/kWh	1,5	1,7
Max. Teljesítmény felvét		W	440	715
Max. Áramfelvétel		A	2,3	3,2
Hálózati áram			220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Légszállítás	(magas/alacsony fokozaton)	m3/h	168/125/99	191/166
Hangnyomásszint	(magas/alacsony fokozaton)	dB(A)	46/43/41	50/48,5
Viztartály mérete		liter	3	3
Méret	(szélesség x magasság x mélység)	mm	350x510x245	386x500x260
Nettó tömeg		kg	14,6	17
Üzemeltetési hőmérséklet határ		°C	min 5°C ~ max 32°C	min 5°C ~ max 35°C
Hűtőközeg			R290 70g	R290 100g

JELLEMZŐK	F-DRY202AE4-I	F-DRY301AE4
Elektronikus vezérlés	✓	✓
WIFI csatlakozás	✓	✓
Ionizátor	✓	-
Digitális kijelző	✓	✓
Páratartalom kijelzés	✓	✓
Beállítható páratartalom üzemmód (35 - 80% között)	✓	✓
Folyamatos párátlantási üzemmód	✓	✓
Automata(komfort) üzemmód	✓	✓
Ruhaszárító üzemmód	✓	-
Szűrőtisztítási igény kijelzése	-	✓
Időzítés	✓	✓
Választható ventilátorfokozat	3 fokozat	2 fokozat
Porszűrő	✓	✓
Finomszűrő (Pollenszűrő aktív szénréteggel)	✓	-
Görgős láb	✓	✓
Vízszintjelző	✓	✓
Folyamatos vízvezetési lehetőség	✓	✓
Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓
Elpárologtató fagyvédelem	✓	✓
Kompresszor védelem: 3 perc késleltetés újraindításakor	✓	✓
Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén	✓	✓