MEGJEGYZÉSEK A MŰKÖDTETÉSHEZ

Vezeték nélküli LAN támogatás: Hogyan lehet regisztrálni a légkondicionálót?

Azoknál a W-LAN adaptereknél, melyek SSID-je az "AC-UTY-" karakterekkel kezdődik.

* Az SSID a vezeték nélküli LAN adapter címkéjén olvasható.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a légkondicionáló regisztrálási (W-LAN adapterrel történő összekapcsolás) folyamatát.

A W-LAN telepítésének módját lásd a W-LAN adapter vagy a légkondicionáló kezelési útmutatójában. A mobilalkalmazás működési módját lásd a mobilalkalmazás kezelési útmutatójában.

Az Android a Google Inc védett márkaneve.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

Részegységek megnevezése



A LED-visszajelzők helyzete a W-LAN adapter típusától függően eltérő lehet.

A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a W-LAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a tápellátást a légkondicionálóhoz (megszakító vagy dugó segítségével). Győződjön meg arról, hogy az 1. LED nem villog.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefonja vagy táblagépe kapcsolódik-e a légkondicionálóhoz csatlakozó vezeték nélküli routerhez. A beállítás nem fog működni, ha nem ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról vagy táblagépről, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.
- A kijelzőn megjelenő tartalmak a mobilalkalmazást érintő frissítések során változhatnak, ezért előfordulhat, hogy eltérnek az aktuálisan megjelenített képernyőtől.

A beállítás művelete az alábbi paraméterektől függően változhat:

- Az okostelefon vagy táblagép operációs rendszere
- A csatlakoztatás módja (Kézi mód vagy Gomb mód)

Operációs rendszer verziószáma	Csatlakoztatás módja
Android operációs rendszer	Kézi mód (Android esetén)
	Gomb mód
iOS 11 vagy újabb	Kézi mód(iOS 11 vagy újabb)
	Gomb mód
iOS 10 vagy régebbi	Kézi mód (iOS 10 vagy korábbi)
	Gomb mód

Kézi mód (Android esetén)

*Világítási minta: O Nem világít
Világít Villog

1 Indítsa el a mobilalkalmazást.



- 2 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.
- **3** Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.



4 Válassza ki a [Manual Mode] elemet.



5 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.

Az SSID a WLAN adapter címkéjén olvasható.

A PIN kód egyes modelleknél nem elérhető.

6 Adja meg a WLAN címkéjén található PIN-kó-





7 Válassza ki azt a WLAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a WLAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg az [Connect device] gombot.





Az 1. és 2. LED kétszer felvillan

A beállítás befejeződött

dot.

Kézi mód(iOS 11 vagy újabb)

*Világítási minta: O Nem világít
Világít Villog

1 Indítsa el a mobilalkalmazást.



- 2 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.
- **3** Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.



4 Válassza ki a [Manual Mode] elemet.



AC-UTY-xxxxxxxxxxxxx

Connect

1. LED (zöld) 2. LED (narancssárga)

5 Válassza a [Continue] opciót.



6 Adja meg a légkondicionáló SSID-jét és a PIN-kódot, melyek a WLAN címkéjén olvashatók.

SSID

Írja be nyomtatott nagybetűkkel az "AC-UTY-" nevet. A következő 12 karaktert kisbetűkkel kell beírni.

AC-UTY-	XXXXXXXXXXXX
Nyomtatott nagybetűk-	Kisbetűkkel
kel	(12 karakter)

• *PIN*

Vannak olyan modellek, melyeknél a PIN-kód nem áll rendelkezésre.



7 Válassza ki azt a WLAN hozzáférési pontot, amelyhez csatlakozni kíván. Adja meg a WLAN hozzáférési pont jelszavát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.



Az 1. és 2. LED kétszer felvillan

A beállítás befejeződött



Kézi mód (iOS 10 vagy korábbi)

*Világítási minta: O Nem világít
Világít Villog

1 Indítsa el a mobilalkalmazást.



(Email Address)

Ð

- 2 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.
- **3** Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.

4 Válassza ki a [Manual Mode] elemet.

- Button Mode

 Manual Mode

 I

 1. LED (zöld)

 2. LED (narancssárga)
- 5 A mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat követve lépjen a [Setting] -> [Wi-fi] menüpontba. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt légkondicionáló SSID azonosítóját.

6 Adja meg a WLAN címkéjén található PIN-kó-

A PIN kód egyes modelleknél nem elérhető.

7 Válassza ki azt a WLAN hozzáférési pontot,

Adja meg a WLAN hozzáférési pont jelsza-

vát, majd nyomja meg a [Connect] gombot.









Az 1. és 2. LED kétszer felvillan

amelyhez csatlakozni kíván.

A beállítás befejeződött

dot.

Gomb mód (Android és iOS esetén)

*Világítási minta: O Nem világít • Világít 🔶 Villog

- 1 Indítsa el a mobilalkalmazást.
- 2 Jelentkezzen be az e-mail címével és jelszavával a mobilalkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat követve.
- **3** Új légkondicionáló hozzáadásához nyomja meg [+] gombot.
- Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e. (2 másodpercenként felvillan és kialszik)
 Majd válassza a [Button Mode] a képernyőn.



5 Nyomja meg a WPS gombot a csatlakoztatni kíván vezeték nélküli routeren.

Olvassa el a vezeték nélküli router kezelési útmutatójában, hol található a gomb és hogyan kell megnyomni.



6 Ellenőrizze, hogy a 2. LED villog-e. (2 másodpercenként felvillan és kialszik) Majd nyomja meg a Beállítás gombot a WLAN adapteren és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A 2. LED villogása megváltozik.

(világít/nem világít: 2 mp / 2 mp \rightarrow 2 mp / 0,5 mp)

Folytatás előtt ellenőrizze, hogy az 1. és 2. LED is világít.



(Folytatás)

7 Nyomja meg a [Register] gombot a vezeték nélküli routerrel való kapcsolat elindításához.

Az 1. és 2. LED kétszer felvillan

A beállítás befejeződött

