

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OH- 14HFN8-Q(B)	M2OE- 18HFN8-Q(B)	M3OA- 18HFN8-Q(B)	M3OG- 21HFN8-Q(B)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	14000	18000	18000	21000
		kW	4,1	5,3	5,3	6,1
	Fűtés ²	Btu/h	15000	19000	18000	22000
Teljesítmény		kW	4,4	5,6	5,3	6,4
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,9	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,1	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltér	db	2	2	3	3
	Légszállítás(m³/h)	Kültéri egység (mag./köz./al.)	2100	2100	2100	3000
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint(dB(A))	Kültéri egység	65	65	65	65
	Nettó méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	805x554x330	890 x 673 x 342
	Csomagolási méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	950x615x370	1030 x 750 x 438
	Nettó tömeg(kg)	Kültéri egység	31,6	35	36,2	43,3
	Bruttó tömeg(kg)	Kültéri egység	34,7	38	39,4	47,1
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus - kg	R32 / 1,1	R32 / 1,25	R32 / 1,5	R32 / 1,5
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø2x 6,35	Ø2x 6,35	Ø3x6,35	Ø3x 6,35
		Gőz	Ø2x 9,52	Ø2x 9,52	Ø3x9,52	Ø3x 9,52
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	40	40	60	60
		Max.csőhossz ág.	25 / beltéri egység	25 / beltéri egység	30 / beltéri egység	30 / beltéri egység
	Lábtávolság	Max. bel. -kül. szintkül.	15	15	15	15
		mm	511	511	511	663
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24	-15 — 24

IDŐTÁLLÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M30A- 27HFN8-Q(B)	M40E- 28HFN8-Q(B)	M40- 36FN8-Q(B)	M50E- 42HFN8-Q(B)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	27000	28000	36000	42000
		kW	7,9	8,2	10,6	12,3
	Fűtés ²	Btu/h	28000	30000	36000	42000
Teljesítmény		kW	8,2	8,8	10,6	12,3
	SEER	W/W	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Max. ráköthető beltéri	db	3	4	4	5
	Légszállítás(m³/h)	Kültéri egység (szél. x mag. x al.)	3000	3800	4000	3850
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint(dB(A))	Kültéri egység	68	69	69	70
	Nettó méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410
	Csomagolási méret(mm)	Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	1030 x 750 x 438	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500	1090 x 875 x 500
	Nettó tömeg(kg)	Kültéri egység	48	62,1	68,8	73,3
	Bruttó tömeg(kg)	Kültéri egység	51,8	67,7	75,6	80,4
	Hűtőközegtöltet mennyiség	típus - kg	R32 / 1,85	R32 / 2,1	R32 / 2,1	R32 / 2,4
	Csőátmérők(mm)	Folyadék	Ø3x 6,35	Ø4x 6,35	Ø4 x 6,35	Ø5 x 6,35
		Gáz	Ø3x 9,52	Ø3x 9,52 + 1x 12,7	Ø3 x 9,52 + 1 x 12,7	Ø4 x 9,52 + 1 x 12,7
	Csőhossz(m)	Max.csőhossz	60	80	80	80
		Max.csőhossz ág.	30 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység	35 / beltéri egység
		Max. bel. -kül. szintkül.	15	15	15	15/10
	Lábtávolság	mm	663	673	673	673
	Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24

- Kompakt méret
- Rezgéscsökkentő Diamond Shape kültéri kialakítás
- 5 fokozatú kültéri ventilátor



 Kültéri önportalanító funkció

 Hűtőközeg hiány érzékelés

STRAPABÍRÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Multi Super DC Inverter

kombinációs táblázatok

M2OH-14HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M2OE-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	M3OA-18HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9		9	9 + 9		9	9 + 9	9 + 9 + 9
	12	9 + 12		12	9 + 12		12	9 + 12	—
	18	—		18	12 + 12		18	9 + 18	—
							—	12 + 12	—

M3OG-21HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	M3OA-27HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9		9	9 + 9	12 + 12
	12	9 + 12	—		12	9 + 12	12 + 18
	18	9 + 18	—		18	9 + 18	—
	—	12 + 12	—				9 + 9 + 9
							9 + 12 + 12

M4OE-28HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	12 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	12 + 24	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	18 + 18	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 12	—	12 + 12 + 12

M4O-36FN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	9	9 + 9	18 + 18	9 + 9 + 9
	12	9 + 12	—	9 + 9 + 12
	18	9 + 18	—	9 + 9 + 18
	24	9 + 24	—	9 + 9 + 24
	—	12 + 12	—	9 + 12 + 12
	—	12 + 18	—	9 + 12 + 18
	—	12 + 24	—	9 + 12 + 24

M5OE-42HFN8-Q(B)	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri
	9	9 + 9	9 + 9 + 9	12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9
	12	9 + 12	9 + 9 + 12	12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12
	18	9 + 18	9 + 9 + 18	12 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 18
	24	9 + 24	9 + 9 + 24	12 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 24
	—	12 + 12	9 + 12 + 12	—	9 + 9 + 9 + 12 + 12
	—	12 + 18	9 + 12 + 18	—	9 + 9 + 9 + 18
	—	12 + 24	9 + 12 + 24	—	9 + 9 + 9 + 24
	—	18 + 18	9 + 18 + 18	—	9 + 12 + 12 + 18

Multi Super DC Inverter

Multi kültéri kompatibilitás

Fantázia név	GAIA / GAIA GREY	BREEZELESS+	ALL EASY PRO	XTREME Save Pro	BREEZELESS E	XTREME Save
Teljesítmény tartomány	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M2OH-14HFN8-Q(B) 4,1 kW	•	•	•	•	•	•
M2OE-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-18HFN8-Q(B) 5,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OG-21HFN8-Q(B) 6,3 kW	•	•	•	•	•	•
M3OA-27HFN8-Q(B) 7,9 kW	•	•	•	•	•	•
M4OE-28HFN8-Q(B) 8,3 kW	•	•	•	•	•	•
M4O-36FN8-Q(B) 10,6 kW	•	•	•	•	•	•
M5OE-42HFN8-Q(B) 12,4 kW	•	•	•	•	•	•

