

5 helyiség: AOYG36LBLA5
6 helyiség: AOYG45LBLA6



Specifikációk (5 HELYISÉGES, 6 HELYISÉGES)

Modellszám	Kültéri egység		AOYG36LBLA5	AOYG45LBLA6
Elektromos betáp	1-fázis, ~230V, 50Hz			
Névleges teljesítmény (minimum-maximum)	Hűtés	kW	10.0 (3.5-12.5)	12.5 (3.5-14.0)
	Fűtés		12.0 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)
EER	Hűtés	W/W	4.10	3.50
COP	Fűtés		4.30	4.00
Hangnyomásszint (Magas)	Hűtés	dB(A)	53	53
	Fűtés		55	55
Hangteljesítményszint (Magas)	Hűtés		67	67
	Fűtés		68	68
Nettó méretek Ma×Sz×Mé			998×970×370	998×970×370
	Tömeg		94	94
Csatlakozócső átmérő	Folyadék	mm	6.35×5	6.35×6
	Gáz		9.52 × 3, 12.7 × 2	9.52 × 4, 12.7 × 2
Max. csőhossz	Teljes / Egyenként		80 / 25	80 / 25
Max. szintkülönbség	A kültéri egység és az egyes beltéri egységek között.		15	15
	A beltéri egységek között.		10	10
Működési tartomány	Hűtés	°CDB	-10 és 46 között	-10 és 46 között
	Fűtés		-15 és 24 között	-15 és 24 között
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Töltet		kg(CO2eq-T)	4.00 (8.4)

*Globális Felmelegedési Potenciál

Méretek

(Egység : mm)

