

BreezeleSS+ SPLIT

A természet légysága dizájnbba csomagolva

BreezeleSS+



Energihatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)



TERMÉKJELLEMZŐK


- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
- Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



Breezeless funkció



Azonnali hűtés /fűtés



4 irányú légtérelés

Monosplit csomag tartalma



Gyári WI-FI vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtérelés



Nagy sűrűségű Szűrő



iClean



Hűtőközeg hiány érzékelés



Páratartalom szabályzás



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Golden Fin kültéri burkolat



Breeze away funkció



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Kültéri önportalanító funkció



Turbó fokozat



Breezeless funkció



1W készenléti üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



Mono és multi Kompatibilis



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légtelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeleszlési technológia

A légtelőlappátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS+ SPLIT

Split egység			MSF3-09-SP	MSF3-12-SP	
Beltéri egység			MSFAAU-09HRFN8	MSFAAU-12HRFN8	
Kültéri egység			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5		
Teljesítmény	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++	
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6	
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++	
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	620/520/400	620/520/400	
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	38/33/20	38/33/20	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	56	56	
		Kültéri egység	62	62	
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
Csomagolási méret (mm)		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
Bruttó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
Csőméretek (mm)		Folyadékcső	6,35	6,35	
		Gázcső	9,52	9,52	
		Max. csőhossz	25	25	
Csőhossz (m)		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	
		Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,7 / R32	0,7 / R32
Ajánlott helyiség méret		m ²	16-23	16-23	
Lábtávolság		mm	452	452	
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány		Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás