

Fisher Multi Split

Inverteres Multi Split egységek



H és GEO
TARIFA
igénylésre alkalmas

SEER

A++

SCOP

A+



A Multi Split klíma előnye, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható. Jó választás, ha otthonában vagy irodájában több készülékkel oszlatná el a légáramot, ezzel a komfortérzetet is növelve. A Fisher Multi Split rendszerében maximum 5 Fisher Comfort Plus beltéri egységet köthet össze egy kültéri egységgel.

FISHER MULTI SPLIT műszaki adatok		kültéri "A" sorozat	DUO		TRIO	QUATTRO		PENTO	
			FS2MIF-144AE3	FS2MIF-184AE3	FS3MIF-274AE3	FS4MIF-284AE3	FS4MIF-364AE3	FS5MIF-424AE3	
Hűtőteljesítmény*		W	4100	5300	7900	8200	10600	12300	
Fűtőteljesítmény*		W	4400	5570	8200	8790	11100	12300	
Éves energiafogyasztás** Hűtés/Fűtés		kWh/év	211 / 1330	300 / 1575	439 / 2100	422 / 2323	546 / 3162	706 / 3595	
SEER / hűtési energiasztály		-	6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,8 / A++	6,8 / A++	6,1 / A++	
SCOP / fűtési energiasztály		-	4,0 / A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	3,7 / A	
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés		W	1270 / 1185	1635 / 1500	2450 / 2210	2273 / 2307	3256 / 2923	3800 / 3300	
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés		A	5,81 / 5,4	7,3 / 6,6	11,2 / 10,1	10,4 / 10,5	13,8 / 11,1	16 / 12,5	
Max. áramfelvétel		A	12	13	18	19	21,5	22	
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 20A	C 25A	C 25A	C 25A	C 25A	
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	3,19	3,68	5,827	6,195	7,834	8,409	
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,61	0,82	0,173	0,405	1,166	1,091	
Hangnyomásszint		dB(A)	56	54	58	62	62	62	
Hangteljesítményszint		dB(A)	65	65	68	65	70	70	
Tömeg Kültéri		kg	31,6	35	48	62,1	68,8	74,1	
Méret Kültéri (szél.xmag.xmély.)		mm	805×554×330	805×554×330	890×673×342	943×810×410	943×810×410	943×810×410	
Működési határok Külső hőm. Hűtés/fűtés		°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 24						
Hűtőközeg típusa			R32	R32		R32		R32	

A táblázat adatai a kültéri egységek standard kombinációira vonatkoznak: 2 db, 3 db, 4 db ill. 5db FSAIF-CP-91AE3 beltéivel összekapcsolva

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

Inverteres Multi beltéri egységek COMFORT PLUS oldalfali sorozat



FISHER MULTI SPLIT műszaki adatok		beltéri	FSAIF-CP-91AE3	FSAIF-CP-121AE3	FSAIF-CP-181AE3
Hűtőtéljesítmény*		W	2720	3510	5270
Fűtőtéljesítmény*		W	3130	3950	5560
Hálózati áram		V/ f /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás	max./közép/min.	m³/h	40/32/22/21	41/34/22/21	41/35/23/22
Hangnyomásszint	max./közép/min.	dB(A)	55	55	59
Tömeg		kg	10,2	10,2	12,3
Méret	(szélxmagxmély.)	mm	855x300x235	855x300x235	1023x322x246
Csőméret		mm	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/12.7 kellhet hozzá bővítő adapter 9.53 >> 12.7
Elektromos vezeték*	kültéri - beltéri között	x mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Hálózati bekötés		x mm²		kültéri egységen	
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúg érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C, WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C, WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Kombinációs táblázat / Duo-trio



FS2MIF-144AE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A B

9 9

9 12

FS2MIF-184AE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A B

9 9

9 12

12 12

FS3MIF-274AE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A B C

9 9 -

9 12 -

9 18 -

12 12 -

12 18 -

3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A B C

9 9 9

9 9 12

9 12 12

12 12 12

Kombinációs táblázat / Quattro

FS4MIF-284AE3

2 beltéri egységgel				3 beltéri egységgel				4 beltéri egységgel			
Kombináció (kBTU/h)				Kombináció (kBTU/h)				Kombináció (kBTU/h)			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
9	9	-	-	9	9	9	-	9	9	9	9
9	12	-	-	9	9	12					
9	18	-	-	9	9	t18					
9	24	-	-	9	12	12	-				
12	12	-	-	12	12	12					
12	18	-	-								
12	24	-	-								
18	18	-	-								



FS4MIF-364AE3

2 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A	B	C	D
9	9	-	-
9	12	-	-
9	18	-	-
9	24	-	-
12	12	-	-
12	18	-	-
12	24	-	-
18	18	-	-

3 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)

A	B	C	D
9	9	9	-
9	9	12	-
9	9	18	-
9	9	24	-
9	12	12	-
9	12	18	-
9	12	24	-
9	18	18	-
12	12	12	-
12	12	18	-

4 beltéri egységgel

Kombináció (kBTU/h)


A	B	C	D
9	9	9	9
9	9	9	12
9	9	9	18
9	9	12	12
9	12	12	12
12	12	12	12

Kombinációs táblázat / Pento

FS5MIF-424AE3

2 beltéri egységgel					3 beltéri egységgel					4 beltéri egységgel					5 beltéri egységgel				
Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
9	12	-	-	-	9	9	9	-	-	9	9	9	9	-	9	9	9	9	9
9	18	-	-	-	9	9	12	-	-	9	9	9	12	-	9	9	9	9	12
9	24	-	-	-	9	9	18	-	-	9	9	9	18	-	9	9	9	9	18
12	12	-	-	-	9	9	24	-	-	9	9	9	24	-	9	9	9	12	12
12	18	-	-	-	9	12	12	-	-	9	9	12	12	-	9	9	12	12	12
12	24	-	-	-	9	12	18	-	-	9	9	12	18	-					
18	18	-	-	-	9	12	24	-	-	9	9	12	24	-					
					9	18	18	-	-	9	12	12	12	-					
					12	12	12	-	-	9	12	12	18	-					
					12	12	18	-	-	12	12	12	12	-					
					12	12	24	-	-	12	12	12	18	-					
					12	18	18	-	-										





FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



ABLAKKLÍMA




HŐSZIVATTYÚ



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY



HÖVISSZANYERŐS
SZELLŐZTETŐ

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA: