

Multi Super DC Inverter beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I	GAIA-09HRFN8-I-GREY	GAIA-12HRFN8-I-GREY
Fantázia név			Gaia	Gaia	Gaia Grey	Gaia Grey
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	10000	13000
		kW	2,9	3,8	2,9	3,8
Teljesítmény	Légszállítás	m ³ /h (mag./köz./al.)	620/501/411	620/501/411	620/501/411	620/501/411
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5
	Hangteljszint (dB(A))	magas fokozatban	53	54	53	54
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333	984 x 198 x 333
	Nettó tömeg	kg	12,5	12,5	12,5	12,5
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély)	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420	1100 x 320 x 420
	Bruttó tömeg	kg	17	17	17	17
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Ajánlott helyiség méret		12 — 18	16 — 23	12 — 18

Oldalfali multi beltéri egységek			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Fantázia név			Breezeless	Breezeless	Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	9000	12000
		kW	2,6	3,5	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	13000	13000	10000	13000
kW		3,8	3,8	2,9	3,8	
Teljesítmény	Légszállítás	m ³ /h (mag./köz./al.)	620/520/400	620/520/400	510/360/300	520/370/310
	Hangnyszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	38/33/20	38/33/20	37/31/22	39/33/22
	Hangteljszint (dB(A))	magas fokozatban	56	56	56	55
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	940x325x193	940x325x193	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295
	Nettó tömeg	kg	10,6	10,6	8,7	8,7
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély)	1055x290x385	1055x290x385	905 x 290 x 355	905 x 290 x 355
	Bruttó tömeg	kg	13,8	13,8	11,5	11,3
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
Ajánlott helyiség méret		m ²	12 — 18	12 — 18	12 — 18	16 — 23



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Oldalfali multi beltéri egységek			MSEPB-09HRFN8	MSEPB-12HRFN8	MSEPC-18HRFN8	MSEPD-24HRFN8
Fantázia név			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	37/32/21,5	40/33/22	41/35/23	44,5/40/33
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	58	59	59	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	795 x 295 x 225		965 x 319 x 239	
	Nettó tömeg	kg	10,2		12,3	
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	870 x 305 x 370		1045 x 325 x 400	
	Bruttó tömeg	kg	13		16,4	
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35		Ø6,35	
		Gőz	Ø9,52		Ø12,7	
Ajánlott helyiség méret			12 – 18		24 – 35	

Oldalfali multi beltéri egységek			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Fantázia név			BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E	BreezeeSS E
	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	9600	12300	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	510/415/375	520/420/380	835/620/510	1170/950/810
	Hangnyszint(dB(A))	(mag./köz./al.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21	41/36,5/32,5	45,0/40,5/24,0
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	53	56	56	65
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968x320x225	1030x338x238
	Nettó tömeg	kg	9,1	9,3	12,3	14,26
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027x307x412	1125x430x345
	Bruttó tömeg	kg	11,6	12,2	16,2	44,97
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret			13 – 19		24 – 35	

Oldalfali multi beltéri egységek			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Fantázia név			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
Névleges teljesítmény	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h (mag./köz./al.)	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
	Hangnyszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34,5
	Hangteljesítmény (dB(A))	magas fokozatban	54	56	56	62
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
	Nettó tömeg	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Csomagolás (mm)	(szél. x mag. x mély.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Bruttó tömeg	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
Ajánlott helyiség méret			12 – 18		24 – 35	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Kazettás multi beltéri egységek			MCA3U-09HRFNX(GA)	MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,5	5,3
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,8	5,6
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	540 / 500 / 460	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	55	55	59
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	570 x 260 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
	Nettó tömeg	kg	14,5	16,2	16,2
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	675 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
	Bruttó tömeg	kg	17,5	18,8	19
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Ajánlott helyiség méret		m²	20 — 30	28 — 40	20 — 30

Konzol multi beltéri egységek			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtés ¹	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
	Fűtés ²	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	54	55
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	794 x 621 x 200	794 x 621 x 200
	Nettó tömeg	kg	14,5	14,5
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
	Bruttó tömeg	kg	18,5	18,5
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35
		Gáz	Ø9,52	Ø12,7
Ajánlott helyiség méret		m²	20 — 30	28 — 40



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Légcsatornázható multi beltéri egységek			MTIU-09HWFNX(GA)	MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1		
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,67	3,52	5,28
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000
		kW	2,93	3,81	5,6
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	500 / 340 / 230	600 / 480 / 300	911 / 706,3 / 515,2
	Hangtelj.-szint (dB(A))	magas fokozatban	56	58	58
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél.xmag.xmély)	700 x 200 x 506	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674
	Nettó tömeg	kg	17,8	17,8	24,4
	Csomagolási méret (mm)	(szél.xmag.xmély)	860 x 285 x 540	860 x 285 x 540	1070 x 280 x 725
	Bruttó tömeg	kg	21,5	21,5	29,6
	Csőátmérők	Folyadék	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gáz	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7
Statikus nyomás		Pa	0 – 60	0 – 60	0 – 100
Ajánlott helyiség méret		m²	20 – 30	20 – 30	20 – 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB