

■ **Műszaki adatok:**

	VUT 300-1 H EC	VUT 300-2 H EC	VUT 400 H EC	VUT 800 H EC
Egység tápfeszültség, 50/60 Hz [V]	1~230			
Max. egység-teljesítmény [W]	140		210	334
Max. egység-áramerősség [A]	1,2		1,6	2,2
Max. légteljesítmény [m ³ /h]	300		400	810
RPM [f/perc]	2300		2600	2860
Hangnyomás-szint 3 m-en [dB(A)]	24-45		30-45	
Szállított levegő hőmérséklete [°C]	-25-től +60-ig			
Burkolat anyaga	alucink			
Szigetelés	25 mm ásványgyapot			
Elszívó szűrő	G4			
Szállító szűrő	G4; (F7)*			
Csatlakoztatott légcsatorna átmérő [mm]	Ø150	Ø 160	Ø 200	Ø250
Súly [kg]	36		67	83
Hővisszanyerés hatásfoka	86-től 98%-ig			81-től 98%-ig
Hőcserélő típusa	ellenáramú			
Hőcserélő anyaga	polisztirol			

*opció

■ **A berendezés befoglaló méretei:**

Modell	Méreték [mm]								
	ØD	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1
VUT 300-1 H EC	150	455	130	140	525	105	220	945	830
VUT 300-2 H EC	160	455	130	140	525	105	220	945	830
VUT 400 H EC	200	570	165	230	540	135	225	925	830
VUT 800 H EC	250	840	215	390	660	160	295	1010	890

