

CARDIN PRO SZÉRIA HL



TELEPÍTŐ DOBOZOK

komplett csatlakozókkal és állítható mechanikus végállásokkal. Minden változat rozsdamentes acél burkolattal van felszerelve.

HLBOX - Melegen horganyzott rozsdagátló kezelés, kézi kioldó mechanizmust külön kell megrendelni.

HLBOXI - Teljesen rozsdamentes acélból, kézi kioldó mechanizmust külön kell megrendelni.

HLBOXC - Melegen horganyzott rozsdagátló kezelés, kioldó mechanizmus egy személyre szabott kulccsal, ami a telepítő doboz karjában van (nem kompatibilis az ACCHL360-al).

KÉZI KIENGEDÉSI MECHANIZMUS

egy személyre szabott kulccsal a HLBOX-HLBOXI-hez.

KÉZI KIENGEDÉSI MECHANIZMUS

egy kar aktiválásával a HLBOX-HLBOXI-nál.

TARTOZÉKOK 360 ° -os NYITÁSHOZ

HLBOX


HLBOXI

HLBOXC

SBLHL

SBLSHL

ACCHL360



+



ÖNPROGRAMOZÓ VEZÉRLÉS HL2524ESB- HL1824ESB

Vezérlés két enkóderrel vezérelt 24 V-os motorhoz.

Multi-dekódoló modullal felszerelve S449-S486-S504-S508.

Kompatibilis az INTPRG-3G / WF rendszerrel, amely lehetővé teszi a rendszer paramétereinek távoli helyekről történő figyelését és programozását.

További információ a 186. oldalon található.

Kompatibilis a digitális eszközök közötti adatforgalommal (okostelefon, táblagép stb.) és a Cardin multifunkciós vezérlőegységek közötti adatszere-rendszerrel.

Lásd a 24V VEZÉRLÉS INTERFÉSZ ESZKÖZÖKET a 176. oldalon.



ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

CC242ETOP



VEZÉRLÉS, AKKUMULÁTOR TÖLTŐ ÉS NiMH AKKUMULÁTOR

CC242ETOPCB

VEZÉRLÉS, AKKUMULÁTOR TÖLTŐ ÉS NiMH AKKUMULÁTOR

CC242EXTOPCB



AKKUMULÁTOR + NiMH AKKUMULÁTOR SZETT

Lehetővé teszi a CC242ETOP egység működését az áramkimaradások alatt.

KBNiMH-1



10m-es KÁBEL

vég hüvelyekkel HL2524ESB - HL1824ESB.

CABPC10



ÖNPROGRAMOZÓ VEZÉRLÉS HL251CL - HL2518CL

Programozó két motor vezérléséhez.

Motor tápegység 230 Vac.

Két motor maximális teljesítménye 470 + 470 W.

A készülék egy interfésszel rendelkezik a szabványos Cardin rádióvevő kártya behelyezéséhez.

További információ a 188. oldalon található.

PRG230M2



CARDIN TRADE SZÉRIA HL



ELEKTROMECHNIKUS, 24 V-os MOTORRAL, MAX. 105 ° -os NYITÁSI SZÖGGEL

Enkóderrel vezérelt önzáró kezelő:

- forgattyústengely-átviteli rendszerrel van felszerelve;
- 2 m-es csatlakozókábellel szállítva;
- A telepítő dobozt és a Cardin elektronikus vezérlést külön kell megrendelni.



HL MOLE24



ELEKTROMECHNIKUS, 230 V-os MOTORRAL, MAX. 105 ° -os NYITÁSI SZÖGGEL

Önzáró kezelő:

- forgattyústengely-átviteli rendszerrel van felszerelve;
- 2 m-es csatlakozókábellel szállítva;
- A telepítő dobozt és a Cardin elektronikus vezérlést külön kell megrendelni.



HL MOLE230



TELEPÍTŐ DOBOZOK

komplett csatlakozókkal és állítható mechanikus végállásokkal.
Minden változat rozsdamentes acél burkolattal van felszerelve.

HLBOX - Melegen horganyzott rozsdagátló kezelés, kézi kioldó mechanizmust külön kell megrendelni.


HLBOXI - Teljesen rozsdamentes acélból, kézi kioldó mechanizmust külön kell megrendelni.

HLBOXC - Melegen horganyzott rozsdagátló kezelés, kioldó mechanizmus egy személyre szabott kulccsal, ami a telepítő doboz karjában van (nem kompatibilis az ACCMOLE360-tal).

HLBOX

HLBOXI

HLBOXC



TARTOZÉKOK 360 ° -os NYITÁSHOZ

fogaskerékkel és láncsal.

ACCMOLE360



Az elektromos zárat lásd a 155. oldalon.

KOMPLETT SZETTEK FÖLDBE REJTETT MOTORHOZ SZÁRNYASKAPUKHOZ



KT-HL2524PSB



CSOMAGOLÁS
MÉRET: 720 x 410 x 330
BRUTTÓ SÚLY 62,9 kg
EGYSÉGRÁKLAPONKÉNT: 5 db.

HASZNÁLAT

Különösen alkalmas olyan telepítésre, ami nem engedélyezi az oszlopok telepítését, vagy ahol az automatizálást teljesen el kell rejtetni. A kapuk maximális hossza **3m**, maximális súlya **350kg**.

2 ÖNZÁRÓ ELEKTROMECHANIKUS MOTOR

enkóderrel vezérelt 24 V-os motor.

2 TELEPÍTŐ DOBOZ

rozsdamentes acél burkolattal, csatlakozó karokkal, kioldó mechanizmussal és személyre szabott kulccsal.

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

433MHz-es FM-vevővel, akkumulátortöltővel és NiMH akkumulátorokkal, IP55 dobozban, tömítő gyűrűkkel és kábel bemeneti nyílásokkal, egy Ø21 mm és két Ø16 mm-es merev cső bevezetéséhez.

Lásd a 186. oldalt.

2 4-CSATORNÁS ADÓK

433MHz FM UGRÓKÓD.

FOTOCELLA PÁR

3. osztályú besorolás állítható lencsével, 10 m hatótávolsággal

LED VILLOGÓ

24V - 230V beépített antennával

10m-es CSATLAKOZÓ KÁBEL

vég hüvelyekkel.

NEMZETKÖZI FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

PP-ben, több nyelven.

24V

3m
max

350
kg

HL2524ESB

HLBOXC

CC242EXTOPCB


TXQ504C4

CDR999

ICON

CABPC10

TARGA-INT



KOMPLETT SZETTEK FÖLDBE REJTETT MOTORHOZ SZÁRNYASKAPUKHOZ



KT-HL251KS9



CSOMAGOLÁS
MÉRET: 720 x 410 x 330
BRUTTÓ SÚLY 65,1 kg
EGYSÉGRÁKLAPONKÉNT: 5 db.

HASZNÁLAT

Különösen alkalmas olyan telepítésre, amely nem engedélyezi az oszlopok telepítését, vagy ahol az automatizálást teljesen el kell rejtetni. A kapuk maximális hossza **3m**, maximális súlya **550kg**.

2 ÖNZÁRÓ ELEKTROMECHANIKUS MOTOR

egy 230 V-os motorral, 6 m-es csatlakozókábellel szállítva.

2 TELEPÍTŐ DOBOZ

rozsdamentes acél burkolattal, csatlakozó karokkal, kioldó mechanizmussal és személyre szabott kulccsal.

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

két 230 V-os motorhoz. A készülék egy interfésszel rendelkezik a Cardin rádió vevőkártya behelyezéséhez.

2-CSATORNÁS VEVŐKÁRTYA

433MHz FM.

2 4-CSATORNÁS ADÓK

433MHz FM UGRÓKÓD..

FOTOCÉLLA PÁR

3. osztályú besorolás állítható lencsével, 10 m hatótávolsággal

LED VILLOGÓ

24V - 230V beépített antennával

NEMZETKÖZI FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

PP-ben, több nyelven.

230V

3m
max

550
kg

HL251CL

HLBOXC

PRG230M2

RSQ504C2

TXQ504C4

CDR999

ICON

TARGA-INT

